


The SICEP logo is located in the top right corner. It features the word "SICEP" in a bold, yellow, sans-serif font. Above the letters "I", "C", and "E", there are three horizontal yellow lines of increasing length, creating a stylized, dynamic effect. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the letter "P".

SICEP®

ICON

Système modulaire innovant.



SICEP
MADE IN ITALY

ICON: système modulaire innovant.



ICON nouvelle centrale d'alarme de haute conception, avec les technologies de dernière génération, capable d'offrir des fonctionnalités de sécurité avancées. ICON est un système antivol modulaire (filaire et radio) qui intègre parfaitement de multiples fonctions opérationnelles, telles que : alarme, contrôle vidéo, smart-building, surveillance et cloud.



- Centrale d'alarme antivol modulaire hybride
- 4 zones extensibles à 20
- 4/20 sorties à collecteur ouvert, statiques ou impulsives.
- Technologie radio BiTech totalement bidirectionnelle 868 Mhz (3 canaux sélectionnables)
- 40 zones radio BiTech
- 4 répéteurs radio (REP) avec possibilité de double saut
- 4 zones indépendantes
- 32 utilisateurs + 32 télécommandes associables
- 8 actionneurs radio (2 In-Out) pour Smart Building
- 16 scénarios pouvant être activés à partir du clavier, de l'application et de la télécommande
- 8 programmeurs horaires sur une base annuelle
- 8 fumigènes radio Bitech connectables
- Connectivité multiple du système Lan (WiFi en option) et LTE / GPRS
- Envoi de SMS, d'e-mails et de messages vocaux
- Protocole SIA-IP
- Gestion IP statique et dynamique
- Connexion ALWAYS-ON (compatibilité d'itinérance SIM)
- Connecteurs UF-L pour antennes externes (radio 868 Mhz et GSM)
- Alimentation interne et batterie tampon (test continu et périodique)
- Sirène piézoélectrique intégrée
- Historique des événements jusqu'à 1 024, qui peut être écrasé
- Vérification vidéo VTech et gestion des caméras IP (technologie E-VIEW)
- Anti-brouillage sur Gsm et radio 868MHz
- Gestion via MY-SICEP APP et Cloud (notifications push)
- Intégration avec les centres de télésurveillance SICEP MvsNET
- Programmation locale et à distance
- Mise à jour du logiciel à distance
- Divers accessoires pouvant être utilisés


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation réseau	220-230 V~, 50/60Hz
Zones	4 zones indépendantes paramétrables avec horaires d'entrée/sortie. La gestion espaces partagés
Types d'insertion	Total et périmètre
Zones filaires	4 zones filaires (NF, NO, double équilibrage, volet roulant et inertielle, immédiat / différé, Panique / Secours / Incendie, 24H, Armement de zone) extensible jusqu'à 20. Gestion de 96 zones filaires supplémentaires reliées par radio à la centrale
Sorties de télécommande	4 extensibles jusqu'à 20 (collecteur ouvert sur GND, statique ou monostable) 16 sorties relais via les extensions radio BT-ER2
Programmeur horaire	8 fois d'armement / désarmement de zones individuelles sur une base semaine
Claviers filaires	4
Codes utilisateurs	32 + 2 services
Lecteurs clés	4
Lecteurs de proximité filaires	4
Carte / Tag de proximité	32
Protocole radio	Réseau radio BiTech - Sicep BiTech 868 MHz ; 3 canaux sélectionnables
Protocole vidéo	VTech - Protocole propriétaire 868 MHz + technologie E-VIEW
Appareils radio BiTech	40
Télécommandes radio	32
Actionneurs radio	8
Lecteurs de proximité radio	4
Clavier radio	4
Détecteurs radio avec caméra	40
Sirènes radio	4
Répéteurs de signaux	4
Sirène intégrée	>85dB à 1m
Événements historiques	1024
Module réseau	Port LAN Ethernet RJ45 IEEE 802.3 10/100 8 destinataires e-mail, gestion du protocole DHCP, module WiFi en option, Connexion bidirectionnelle avec les systèmes de gestion Sicep
Module LTE/GPRS	Fréquences: E-GSM-900, DCS-1800, LTE-FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20 Protocole Sicep Gprs, envoi de SMS MVS, antenne intégrée, données SIM, M2M
Système anti-brouillage	Sur le réseau radio Sicep BiTech 868 MHz et GSM
Numéros de téléphone programmables	8 destinataires par appel vocal/SMS
Programmation et mise à jour système	Depuis le logiciel SicepConnect, en local ou à distance
Contrôle de puissance	Contrôle continu de la présence du secteur et de la batterie faible
Protection des conteneurs	Ouverture du conteneur inviolable et indéchirable
Dimensions (LxHxP)	217 x 327 x 92 mm
Poids	1650 g sans batterie



BT-WIFI

Module WiFi pour connecter le centrale sans fil au réseau local.



BT-EX8/3

Module d'extension 8 entrées - 8 sorties sur bus RS485. La gestion compteur d'impulsions intégré pour volet roulant et inertielles.



BT-KT

Télécommande bidirectionnelle à 5 chaînes BiTech. Interrogatoire implant avec confirmation acoustique / visuelle, insertion forcée.



BT-SKB

Clavier capacitif filaire avec écran graphique et touches à tactile rétro-éclairé. LED d'État.



BT-SKW

Clavier radio capacitif BiTech avec écran graphique et touches à tactile rétro-éclairé. Dirigé de l'état.



BT-KR2

Lecteur de proximité encastré universel. Utilisable avec clé Tag ou carte de proximité. 4 leds de statut et buzzer exclusable. Blanche ou noir.



BT-PRX/WH

Lecteur de proximité filaire. De intérieur. 4 touches tactiles. Equipé d'un buzzer et d'une sortie relais.



BT-PRW/WH

Lecteur de proximité radio BiTech. Intérieur. 4 touches tactiles. Equipé d'un buzzer et d'une sortie relais.



BT-CARD

Clé de proximité en forme carte de crédit.



BT-TAG

Tag de proximité en forme de clé de porte-clés.



BT-CMXE

Contact radio magnétique BiTech avec entrée auxiliaire. Blanc ou marron.



BT-CMXW

Contact radio magnétique BiTech multifonctionnel (ouverture, chocs, volet et auxiliaire). Blanc ou marron.



BT-IRW/2

Détecteur infrarouge radio BiTech. Couverture 90° 15m. Lentilles interchangeable.



BT-MDW/AM

Détecteur infrarouge radio BiTech avec anti-masquage. Couverture 90° 15m. Lentilles interchangeable.



BT-MDC/WL

Détecteur infrarouge radio BiTech, couverture 90° 15m, avec caméra et anti-masquage. Optique fixe (90°), résolution VGA. Illuminateur LED.



BT-DTW/AM

Détecteur radio à double technologie BiTech avec anti-masquage. Couverture IR 90° 15m (Mw 80°, 10m). Lentilles interchangeables.



BT-DTC/WL

Détecteur radio à double technologie BiTech, couverture IR 90° 15m (Mw 80°, 10m), avec caméra et anti-masquage. Optique fixe (90°), résolution VGA. Illuminateur LED.



BT-IRE2.01

Détecteur PIR à double faisceau de radio BiTech externe. 90° 12m.



BT-IRE2.02

Détecteur PIR double barrière Radio BiTech extérieure. 3° 24m (12m par côté)



BT-IRE2.03

Détecteur PIR à double faisceau Radio BiTech avec anti-masquage. 90 ° 12m. Avec auvent et support.



BT-IRE2.04

Détecteur barrière PIR de radio BiTech externe. 5° 2-5m. Rotation du faisceau à 190°.



BT-IRE2.05

Annonce détecteur PIR extérieur effet rideau, pour portes et fenêtres, Radio BiTech. 35° 4m. Blanc ou marron.



BT-IRE2.07

Barrière extérieure radio BiTech. Faisceau IR mono TX-RX H 18cm. Portée 60m. Synchronisation optique. Disqualification du brouillard.



BT-ODT.01

Détecteur à double technologie PIR + Hyper-frequence avec anti-masquage extérieur Radio BiTech. 90 ° 12m.



BT-ODT.02

Détecteur PIR double technologie + Hyper-frequence effet rideau radio BiTech externe. 7.5° 12m. Pour fenêtres, portes et murs.




BT-SMK2

Détecteur de fumée radio optique BiTech.



BT-ER2

Module actionneur radio BiTech pour Smart Buildings avec 2 entrées – 2 sorties relais.



BT-SIR

Sirène extérieure radio BiTech. 4 sons. Puissance 100dB. Système anti-mousse et anti-perçage.



BT-REP/2

Répéteur de signal radio (BiTech) et vidéo (VTech). Réalisation de sous-réseaux sans fil avec 2 sauts max.



BT-100NI

Générateur de fumée radio BiTech. Visibilité nulle 100m³ env 35 secondes. Capsule jetable, non toxique et certifié, basé sur encens.

